



### Imagin® na vodní kámen 2G

Vysoce koncentrovaný kyselý prostředek na razantní odstraňování vápenatých usazenin z kuchyňského zařízení, zejména mycích strojů, účinný i při nízké koncentraci a teplotě.

Imagin® na vodní kámen je koncentrát tekutého vysoce účinného přípravku na razantní odstraňování vápenatých usazenin například v mycích strojích nádobí, kávovarech nebo pračkách. Rychle odstraňuje vodní kámen a usazeniny a na těžko přístupných místech s vysokou intenzitou působení. pH: 0,9

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Odstraňování vápenatých usazenin z průmyslových myček nádobí, bojlerů zařízení: dávkujte podle stavu usazenin 20 – 30 ml/l do mycí vody. Nedávkujte mycí přípravek případně odpojte dávkovací zařízení a po zahřátí mycí vody na cca 40 °C proplachujte zařízení 15 – 20 minut. Po aplikaci renovované zařízení vždy řádně propláchněte čistou vodou.

Odstraňování vodního kamene a usazenin z praček:

napust'ete zařízení vodou tak, aby prací buben byl ponořen 5 – 10 cm a podle stavu usazenin dávkujte do této vody

20 – 30 ml/l přípravku. Pračku nechte běžet 20 – 30 minut při teplotě 70 °C. Po vypuštění zařízení opět důkladně propláchněte čistou vodou.

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Výrobek se nesmí používat k jiným účelům, než je odstraňování vápenatých usazenin a vodního kamene v uzavřených systémech (bojlery myček a jiných přístrojů).

Výrobek, ani naředený neslouží k odstraňování vodního kamene a rzi na sanitárních zařízeních typu umyvadla, WC, dřezy, sprchové kouty, vodovodní baterie. Hrozí riziko vážného poleptání a poškození zařízení. Pro tyto účely doporučujeme vhodnější přípravek IMAGIN Uragán, který s výhodou kombinuje odmašťovací schopnost.

Nepoužívat nezředený přípravek pro odvápnování nerezavějící oceli. Pro tento účel použitelný pouze jako vodný roztok o koncentraci 20 ml / l. Doba působení max. 20 minut, poté opláchnutí vodou (viz postup výše)

Výrobek, nesmí v žádném případě přijít do styku s mramorem, neušlechtilými kovy (pozink, železo..), lakovanými ani dřevěnými předměty. Veškeré prázdné obaly je nutné před likvidací vypláchnout proudem vody, dále je možné je likvidovat dle obvyklých postupů. Z vnějšku potřísněné obaly je nutné opláchnout proudem vody, při dalším použití nedošlo k poleptání rukou.

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných údajov, které jsou k dispozici na vyžádání, nebo na [www.orkan-profi.com](http://www.orkan-profi.com).



## ATOTECH